

Antrieb	Leistung	Spitzendrehmoment*/bis Drehgeschwindigkeit	Maximale Drehgeschwindigkeit*/bis Drehmoment
3S 500 D-125	550 W	135 Nm/20 UpM	60 UpM/65 Nm
3S 500 D-180	550 W	180 Nm/15 UpM	45 UpM/90 Nm
3S 500 D-235	550 W	235 Nm/11 UpM	34 UpM/117 Nm
3S 500 D-300	550 W	300 Nm/9 UpM	27 UpM/150 Nm
3S 500 D-370	550 W	370 Nm/7 UpM	22 UpM/185 Nm
3S 500 D-475	550 W	475 Nm/8 UpM	17 UpM/237 Nm
3S 500 D-550	550 W	550 Nm/4,5 UpM	14 UpM/250 Nm

Der 3S 500 D kann mit beliebigen Getrieben oder Getriebekombinationen (bspw. der Hersteller auma oder Mastergear) mit Anschlüssen nach EN ISO 5210 kombiniert werden. Bei der Auswahl des für Ihre Stellaufgabe passenden Getriebes ist Ihnen 3S Antriebe gerne behilflich!

Lieferzeit bis 8 KW

Lieferzeit bis 12 KW

* Das Spitzendrehmoment wird bis zu einer Drehgeschwindigkeit von ca. 30 % der Spitzendrehgeschwindigkeit erreicht

** Die maximale Drehgeschwindigkeit wird bis ca. Hälfte Spitzendrehmoment erreicht